

**KNAUF****KNAUF****KNAUF****KNAUF****EJR**Enduit à joints  
à prise rapide

5 kg

**EJPN**Enduit à joints  
à prise normale

25 kg

**EJ8H**Enduit à joints  
à prise 8 Heures

5 kg



## Fiche Composant

Enduits à joints  
EJS, EJR, EJPN, EJPE,  
EJ LIGHT, EJ 8H

### Domaine d'emploi :

- Traitement des joints entre plaques et en cueillie, avec bande K.
- Collage et serrage, puis lissage du joint par une ou deux couches.

### Caractéristiques :

Produits	EJS	EJR	EJPN	EJ 8H	EJPE	EJPE Hydro	Finish Universel	EJ Light
Classification EN 13963	3A	3B	3B	3B	3A	3A	3A	//
Temps d'utilisation	> 8 h	> 2 à 4 h	> 8 h	8 h	//	//	//	//
Délai pour 2 <sup>e</sup> passe	24 à 48 h	4 à 5 h	24 à 48 h	24 h	24 à 48 h			24 à 72 h
Nature	Poudre				Pâte prête à l'emploi			
Conditionnement	Sacs 7 et 25 kg	Sac 25 kg		Sacs 5 et 25 kg	Seau 7 et 25 kg	Seau 5 et 25 kg		Seau 22.9 kg
Stockage	Hors humidité				Hors gel			
Température limite d'emploi	≥ 5°C							



### LES PLUS KNAUF

- + **EJS, EJPN** : Durée d'utilisation du produit.
- + **EJR** : Prise rapide permettant traitement et finition dans la journée
- + **EJPE / EJPE Hydro** : Disponible sans préparation
- + **Finish Universel** : Couleur identique au parement KNAUF Snowboard
- + **EJ Light** : Plus léger, travail simplifié
- + **EJ 8H** : Temps de prise