

ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

UTILISATION

TOUS TRAVAUX COUPANTS EN MILIEU SEC

- VITRERIE
- REVETEMENT DE SOL
- POSE DE CHENEUX, GOUTTIERES



VISIOPRO

LES « PLUS » PRODUITS

EXCELLENTE PROTECTION A LA COUPURE
RESISTANCES MECANQUES OPTIMALES
TEMOIN D'USURE POUR GARANTIR LA MEILLEURE SECURITE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/08/07/0326



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupe par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- X Résistance à la perforation sur 4 niveaux

ISO 13997 - TDM

Résistance à la coupe par tranchage, niveau **5 / 5**

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fibres composites à base d'inox avec à l'intérieur un fil de couleur orange témoin d'usure
Couture de renfort entre pouce et index
Finition bande élastique noir, badge avec référence sur le dos du gant
Longueur : 25cm environ

Conditionnement : VISIOPRO (vrac)

paquet de 10 paires, carton de 50 paires

VISIOPRO/I (avec cavalier) paquet de 5 paires, carton de 50 paires

Tailles disponibles : 9. 10.11

Lavables à l'eau et au savon

